

Задача А. Фибоначчиева куча

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Эта задача для тех, кто завалил регион (или его дисквалифицировали), отчаялся в олимпиадной проге и решил полностью посвятить себя теоретической информатике и продвинутым алгоритмам. Вам предстоит написать самую настоящую Фибоначчиеву кучу. Все запросы будут задаваться массивом a_i , где a_1 вам дано изначально, а для $i > 1$ $a_i = (a_{i-1} * b + c) \bmod 2^{32}$.

К вам будут поступать запросы двух типов:

1. В случае, если a_i чётно, то в i -м запросе от вас будет требоваться добавить число a_i в кучу.
2. В случае, если a_i нечётно от вас будет требоваться узнать значение верхнего (максимального) элемента в куче.

Формат входных данных

В первой строке вам дано единственное число n ($1 \leq n \leq 10^8$). В следующей строке вам дано 3 числа a_1 b и c ($0 \leq a_1, b, c \leq 2^{32}$). Гарантируется, что a_1 чётно.

Формат выходных данных

Для всех запросов второго типа выведите сумму ответов на них.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
10 2 2 1	18

Замечание

Так как Фибоначчиева куча сложная и её код трудно читать, в этой задаче не будет ревью кода.

Задача В. Асхат и дерево

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Это интерактивная задача.

Дано двоичное дерево поиска размера n , в каждой вершине есть значение от 1 до n . Петух по имени Асхат каждый день нумерует вершины числами от 1 до n , даёт вам номер корня r и просит вас найти номер вершины со значением x .

Вы можете совершать запросы — по номеру вершины узнать значение в ней и номера её детей. Пусть максимальное расстояние от корня до вершины в i -й день равно d . Тогда в i -й день вы можете совершить не более, чем d запросов. За все дни вы можете совершить не более, чем 70000 запросов.

Также вы можете менять детей у каждой вершины. Пусть в i -й день длина пути от корня до вершины с номером x равна s . Тогда вам в i -й день разрешено сделать не более, чем s запросов вида «установить у вершины новых детей». За все дни вы можете совершить не более, чем 70000 запросов этого типа.

Протокол взаимодействия

В первой строке ввода даны числа n и q ($1 \leq n \leq 2000$, $1 \leq q \leq 2000$) — размер дерева и число запросов, соответственно.

Для каждого запроса даны числа r и x ($1 \leq r, x \leq n$) — номер корня дерева и значение, вершину с которым требуется найти. Вы не сможете считать эти числа для следующего запроса, пока не дадите ответ на текущий.

Чтобы обратиться к вершине с номером i выведите «val i» в отдельной строке. В ответ даются три числа val , L и R ($1 \leq val \leq n$, $0 \leq L, R \leq n$) — значение в этой вершине и номера левого и правого ребёнка, соответственно. В случае, если у вершины нет левого или правого ребёнка, $L = 0$ или $R = 0$, соответственно.

Чтобы поменять детей вершины с номером i на вершины с номером L и R выведите «change i L R» в отдельной строке. Чтобы у вершины с номером i не было левого или правого ребёнка, выведите 0 вместо L или R , соответственно. После выполнения этого запроса граф может перестать быть двоичным деревом поиска.

Если искомое значение находится в вершине с номером i и вы совершили все нужные изменения, выведите «confirm i» в отдельной строке. После этого вершины перенумеруются, а на ввод будет дан новый запрос. Если на момент выполнения этого запроса граф не является двоичным деревом поиска, вы получите вердикт «Wrong answer».

Задача С. Переворот

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Дан массив. Надо научиться обрабатывать два типа запросов.

- 1 L R - перевернуть отрезок [L, R]
- 2 L R - найти минимум на отрезке [L, R]

Напишите сплей-дерево.

Формат входных данных

Первая строка файла содержит два числа n, m . ($1 \leq n, m \leq 10^5$) Во второй строке находится n чисел a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$)- исходный массив. Остальные m строк содержат запросы, в формате описанном в условии. Для чисел L,R выполняется ограничение ($1 \leq L \leq R \leq n$).

Формат выходных данных

На каждый запрос типа 2, во входной файл выведите ответ на него, в отдельной строке.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
10 7	3
5 3 2 3 12 6 7 5 10 12	2
2 4 9	2
1 4 6	2
2 1 8	
1 1 8	
1 8 9	
2 1 7	
2 3 6	

Задача D. Динамический Лес

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вам нужно научиться обрабатывать 3 типа запросов:

1. Добавить ребро в граф (`link`).
2. Удалить ребро из графа (`cut`).
3. По двум вершинам a и b вернуть длину пути между ними (или -1 , если они лежат в разных компонентах связности) (`get`).

Изначально граф пустой (содержит N вершин, не содержит ребер). Гарантируется, что в любой момент времени граф является лесом. При добавлении ребра гарантируется, что его сейчас в графе нет. При удалении ребра гарантируется, что оно уже добавлено.

Формат входных данных

Числа N и M ($1 \leq N \leq 10^5 + 1$, $1 \leq M \leq 10^5$) — количество вершин в дереве и, соответственно, запросов. Далее M строк, в каждой строке команда (`link` или `cut`, или `get`) и 2 числа от 1 до N — номера вершин в запросе.

Формат выходных данных

В выходной файл для каждого запроса `get` выведите одно число — расстояние между вершинами, или -1 , если они лежат в разных компонентах связности.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 7 get 1 2 link 1 2 get 1 2 cut 1 2 get 1 2 link 1 2 get 1 2	-1 1 -1 1
5 10 link 1 2 link 2 3 link 4 3 cut 3 4 get 1 2 get 1 3 get 1 4 get 2 3 get 2 4 get 3 4	1 2 -1 1 -1 -1

Задача Е. Кратчайший путь

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В некотором царстве, в некотором государстве есть несколько городов, соединённых двусторонними дорогами. При этом страна разбита на провинции, внутри каждой провинции можно добраться от любого города до любого другого, а между провинциями пути не существует. Внутри каждой провинции есть один выделенный город, который называется столицей этой провинции.

Компания «AloeVera» занимается пассажирскими перевозками в этом государстве. Компания перевозит людей от одного города до другого по кратчайшему пути. Однако, дорожная сеть постоянно развивается, поэтому периодически в государстве появляются новые дороги. Строительство новой дороги — очень важное событие, поэтому при появлении новой дороги все стремятся проехать именно по ней. Более точно, при добавлении новой дороги между городами u и v существует две возможности:

1. Города u и v находятся в разных провинциях. Тогда после добавления этой дороги эти две провинции объединяются, при этом столицей становится столица первой провинции (той, в которой до добавления находилась вершина u).
2. Города u и v находятся в одной провинции. Тогда происходит перераспределение транспортных потоков. Услышав об открытии новой дороги, все продолжают добираться из столицы в другие города провинции по кратчайшему пути, но в случае, если таких путей существует несколько, то предпочтение отдается тому из них, на котором находится новая построенная дорога. После этого, если найдутся дороги, по которым никто ездить не будет, они навсегда удаляются из дорожной сети. Будьте внимательны: может так случиться, что по новой дороге никто ездить не будет, и тогда её не нужно добавлять вообще.

Иногда в государстве некоторые дороги приходят в негодность. При этом, если после удаления этой дороги некоторая часть провинции становится недостижимой из столицы, то она становится независимой провинцией, и её столицей назначается город, находящийся в этой провинции и являющийся концом удалённой дороги.

Основная же задача компании — сообщать людям о кратчайшем расстоянии между двумя какими-то городами. Ваша задача состоит в том, чтобы автоматизировать работу «AloeVera». При этом люди, сообщающие о разрушении дорог, иногда запаздывают или оперируют неверной информацией, и сообщают о разрушении дороги, которая уже была разрушена или вообще никогда не существовала.

Для решения поставленной задачи компания «AloeVera» использует следующий интерфейс:

- 1 u v — запрос об удалении дороги между городами u и v . Будьте внимательны, эта дорога могла быть разрушена ранее, или вообще никогда не существовать!
- 2 u v w — запрос о добавлении новой дороги между городами u и v , время проезда по которой будет равно w ($1 \leq w \leq 10^4$).
- 3 u v — запрос кратчайшего расстояния от города u до города v . В случае, если города находятся в разных провинциях, длина полагается равной -1 .

Во всех запросах номера городов корректны, то есть $1 \leq u, v \leq N$, где N обозначает общее число городов в государстве.

Формат входных данных

В первой строке входного файла содержится число N — количество городов в государстве. В следующей строке содержится число M — количество запросов. Далее в каждой строке содержится описание запроса. Описание соответствует условию.

$$1 \leq N \leq 50\,000, 1 \leq M \leq 100\,001.$$

Формат выходных данных

Для каждого запроса типа 3 выведите единственное число: ответ на запрос.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 8 2 1 3 10 2 1 2 3 1 1 2 3 1 3 2 1 3 9 2 2 3 1 3 1 5 3 1 3	10 -1 9
5 10 2 2 3 2 2 3 1 2 2 1 5 2 2 5 4 2 2 2 3 2 2 1 5 2 1 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 3 1	1

Задача F. Стёпа и Маша

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2.5 секунд
Ограничение по памяти:	64 мегабайта

Стёпе нравится Маша. А Маше нравится Стёпа. Именно поэтому тёплым весенним деньком Маша и Стёпа решили отправиться в парк на романтическую прогулку. Они беззаботно шли по тропинке, держась за руки, как вдруг подошли к странному спортивному снаряду. Он состоял из n подряд идущих столбиков, расположенных близко друг к другу.

Стёпа быстро оценил высоту каждого из них, и предположил, что высота столбика с номером i равняется a_i метров.

Чтобы произвести впечатление на Машу, Стёпа решил выполнить следующее упражнение: он прыгает на столбик с номером 1 и затем $k - 1$ раз повторяет следующую процедуру: пусть он стоит на столбике с номером i . Тогда прыгает на столбик j с минимальным номером, таким что $j > i$ и $a_j > a_i$. Проще говоря, он прыгает на ближайший столбик с большим номером и большей высотой. Если же такого столбика нет, Стёпа теряет надежду заполучить сердце Маши, плачет и уходит домой заниматься дифференциальной геометрией.

Стёпа уже выбрал число k и подошел к снаряду, как понял, что катастрофически ошибся. Слабое зрение Стёпы подвело его, и он неправильно оценил высоту некоторых столбиков.

— Ничего страшного - подумал Стёпа — и не такое случалось. Если высота этого столбика 16394 метра, то...

И вдруг Стёпа испугался. Он понял, на какую высоту ему придется залезть и понял, что это слишком опасно.

— Я еще так молод — бормотал под нос Стёпа — я впервые влюбился, я только полюбил эту жизнь... И терять её из-за этого снаряда я не готов!

Поэтому Стёпа решил немного уменьшить k , чтобы так не рисковать.

Но неудачи, казалось, преследовали Стёпу: он то обнаруживал, что высота столбика неверна, то число k ему казалось неподходящим. Действительно: если он залезет слишком низко, Маша не оценит его способности, а если слишком высоко, есть шанс упасть.

И каждое такое изменение заставляло Стёпу пересчитывать высоту, на которой он в итоге окажется. Казалось, что он будет вечность решать, что же делать, как вдруг Маша крикнула:

— Давай быстрее, милый! Я жду!

Больше откладывать выполнение упражнения было нельзя. Напишите программу, которая будет считать, на какой высоте окажется Стёпа после упражнения.

Формат входных данных

В первой строке входного файла находятся 2 целых числа ($1 \leq n, q \leq 500\,000$) — количество столбиков и запросов Стёпы, соответственно.

Во второй строке находится n целых чисел a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$) разделенные пробелами — начальные оценки высот столбиков Стёпой.

Следующие q строк содержат запросы Стёпы. Первое число в строке t_i ($1 \leq t_i \leq 2$) означает его тип.

Если $t_i = 1$, то далее следуют два числа p_i x_i ($1 \leq p_i \leq n, 1 \leq x_i \leq 10^9$) - теперь Степа считаю высоту p_i столба равной x_i .

Если $t_i = 2$, то далее следуют одно число k_i ($1 \leq k_i \leq n$) — количество прыжков Стёпы.

Формат выходных данных

На каждый запрос второго типа выведите высоту на которую заберется Стёпа или '-1' без кавычек, если он не сможет выполнить заданное количество прыжков.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 13	1
1 2 1 3 5	2
2 1	5
2 2	8
2 4	9
1 1 8	-1
1 3 6	28
1 2 9	-1
2 1	
2 2	
2 3	
1 5 28	
2 3	
1 1 333	
2 2	

Задача М. Два языка

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Родители Эллиота говорят с ним дома по-английски и по-французски. Он слышал множество разных слов, но не всегда уверен, какие слова принадлежат какому языку. Эллиот знает одно предложение, про которое точно уверен, что оно на английском, и знает одно предложение, про которое уверен, что оно на французском. И еще несколько предложений, которые могут быть или на английском, или на французском.

Если слово встречается в английском предложении, оно должно быть словом в английском языке. Если слово встречается во французском предложении, оно должно быть словом во французском языке.

Вам даны все предложения, которые слышал Эллиот. Найдите минимальное возможное количество слов, среди тех, которые он слышал, которые должны принадлежать сразу обоим языкам.

Формат входных данных

В первой строке содержится количество тестов T ($1 \leq T \leq 25$). Далее следует T тестов. Каждый начинается со строки, содержащей целое число N ($1 \leq N \leq 200$). Далее следует N строк, каждая содержит последовательность слов, разделенных пробелом. Каждое слово состоит только из строчных латинских букв. Первая из этих N строк — предложение на английском. Вторая — предложение на французском. Остальные могут быть как предложениями на английском, так и предложениями на французском.

Каждое слово содержит не более 10 символов. Первые два предложения содержат не более 1 000 слов каждое. Остальные содержат не более чем по 10 слов.

Формат выходных данных

Для каждого теста выведите в новой строке одно число — ответ на задачу.

Пример

стандартный ввод
4 2 he loves to eat baguettes il aime manger des baguettes 4 a b c d e f g h i j a b c i j f g h d e 4 he drove into a cul de sac elle a conduit sa voiture il a conduit dans un cul de sac il mange pendant que il conduit sa voiture 6 adieu joie de vivre je ne regrette rien adieu joie de vivre je ne regrette rien a b c d e f g h i j a b c i j f g h d e
стандартный вывод
1 4 3 8