

## Задача А. Биномиальная куча

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Реализуйте биномиальную кучу.

### Формат входных данных

В первой строке содержится два целых числа:  $N$  — общее количество куч и  $M$  — количество операций ( $1 \leq N \leq 1000, 1 \leq M \leq 1\,000\,000$ ). Изначально все кучи пусты.

Требуется поддерживать следующие операции:

- 0 a v — добавить элемент со значением  $v$  в кучу с номером  $a$ . Вновь добавленный элемент имеет уникальный индекс равный порядковому номеру соответствующей операции добавления. Нумерация начинается с единицы.
- 1 a b — переложить все элементы из кучи с номером  $a$  в кучу с номером  $b$ . После этой операции куча  $a$  становится пустой.
- 2 i — удалить элемент с индексом  $i$ .
- 3 i v — присвоить элементу с индексом  $i$  значение  $v$ . Гарантируется, что элемент существует.
- 4 a — вывести на отдельной строке значение минимального элемента в куче с номером  $a$ . Гарантируется, что куча не пуста.
- 5 a — удалить минимальный элемент из кучи с номером  $a$ . Если таковых несколько, то выбирается элемент с минимальным индексом. Гарантируется, что куча не пуста.

### Формат выходных данных

Для каждой операции поиска минимального элемента выведите единственное число: значение искомого элемента.

### Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3 19	10
0 1 10	5
4 1	7
0 2 5	7
0 2 7	10
4 2	3
3 2 20	10
4 2	8
1 2 1	
4 1	
5 1	
4 1	
3 2 3	
4 1	
2 2	
4 1	
0 1 9	
1 1 3	
0 3 8	
4 3	

## Задача В. Персистентная приоритетная очередь

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	4 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Требуется реализовать структуру данных, которая хранит мультимножество и умеет изменять любую свою предыдущую версию, выполняя одну из этих операций:

1. Заданы  $v$  и  $x$ , требуется добавить в множество  $v$  элемент со значением  $x$ , после чего вывести минимальный элемент в получившемся множестве.
2. Заданы  $v$  и  $u$ , требуется объединить множества с номерами  $v$  и  $u$ , после чего вывести минимальный элемент в получившемся множестве.
3. Задано  $v$ , требуется вывести минимальный элемент в множестве  $v$ , после чего удалить минимальный элемент из множества  $v$ . Если множество пустое, то вывести, что множество пустое, и создать новое пустое множество.

Изначально есть одно пустое множество с номером 0. После операции с номером  $i$  множество, получаемое во время этой операции, получает номер  $i$ .

### Формат входных данных

Первая строка содержит число  $n$  — количество операций для выполнения.

От вас потребуется отвечать на запросы в онлайн, при этом поддерживая переменную  $s$ . Она изначально равна нулю. После каждой операции, она пересчитывается следующим образом через предыдущее значение: если ответ на запрос равен  $x$ , то  $s = (s_{old} + x) \bmod 239017$ . Если же ответом на запрос является слово `empty`, то  $s$  не изменяется.

В следующих  $n$  строках заданы запросы.

Запросы первого типа описываются строкой `1 a b`, где  $a$  и  $b$  — неотрицательные целые числа, которые описывают  $v$  и  $x$  для соответствующего запроса, как  $v = (a + s) \bmod i$  и  $x = (b + 17s) \bmod (10^9 + 1)$ , где  $i$  — номер соответствующего запроса.

Запросы второго типа описываются строкой `2 a b`, где  $a$  и  $b$  — неотрицательные целые числа, которые описывают  $v$  и  $u$  для соответствующего запроса, как  $v = (a + s) \bmod i$  и  $u = (b + 13s) \bmod i$ , где  $i$  — номер соответствующего запроса.

Запросы третьего типа описываются строкой `3 a`, где  $a$  — неотрицательное целое число, которые описывает  $v$  для соответствующего запроса, как  $v = (a + s) \bmod i$ , где  $i$  — номер соответствующего запроса.

Число запросов не превышает 200 000. Гарантируется, что мощность любого созданного мультимножества не превышает  $2^{63}$ .

### Формат выходных данных

Требуется вывести ровно  $n$  строк, в каждой строке должно находиться неотрицательное целое число либо слово `empty`.

Для запросов первого и второго типа требуется вывести значение минимального элемента в только что созданном множестве, либо слово `empty`, если множество пустое.

Для запросов третьего типа требуется вывести минимальный элемент в множестве, либо слово `empty`, если множество пустое.

## Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
9	2
1 0 2	3
1 0 999999970	2
2 2 0	2
3 0	2
2 4 4	2
3 0	2
3 0	3
3 0	empty
3 8	

## Задача С. Отсортируй отрезки

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 5 секунд  
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Дан массив  $a$ , состоящий из  $n$  целых чисел. Поступает  $q$  запросов следующего вида:

- В ответ на  $i$ -й запрос решение должно выводить «YES», если отрезок  $[l_i, r_i]$  массива отсортирован и «NO» в ином случае.
- После ответа на  $i$ -й запрос требуется отсортировать отрезок с заданными границами.

От участника требуется быстро обработать все запросы.

### Формат входных данных

В первой строке содержится пара целых чисел  $n, q$  ( $1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5, 1 \leq q \leq 3 \cdot 10^5$ ) — количество элементов массива и количество запросов.

Следующая строка содержит  $n$  целых чисел  $a_i$  ( $1 \leq a_i \leq 10^9$ ) — элементы массива.

Следующие  $q$  строк содержат пары целых чисел  $l_i, r_i$  ( $1 \leq l_i \leq r_i \leq n$ ) — описание запросов.

### Формат выходных данных

Выходной файл должен содержать  $q$  строк, в каждой из которых записано «NO» или «YES» в зависимости от ответа на  $i$ -й запрос.

### Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 3 5 2 3 4 1 1 3 3 4 1 4	NO NO YES
7 4 3 6 2 1 2 5 7 2 5 1 4 5 7 3 6	NO NO NO YES

## Задача D. Фибоначчиева куча

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 1 секунда  
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Эта задача для тех, кто завалил регион (или его дисквалифицировали), отчаялся в олимпиадной проге и решил полностью посвятить себя теоретической информатике и продвинутым алгоритмам. Вам предстоит написать самую настоящую Фибоначчиеву кучу. Все запросы будут задаваться массивом  $a_i$ , где  $a_1$  вам дано изначально, а для  $i > 1$   $a_i = (a_{i-1} * b + c) \bmod 2^{32}$ .

К вам будут поступать запросы двух типов:

1. В случае, если  $a_i$  чётно, то в  $i$ -м запросе от вас будет требоваться добавить число  $a_i$  в кучу.
2. В случае, если  $a_i$  нечётно от вас будет требоваться узнать значение верхнего (максимального) элемента в куче.

### Формат входных данных

В первой строке вам дано единственное число  $n$  ( $1 \leq n \leq 10^8$ ). В следующей строке вам дано 3 числа  $a_1$   $b$  и  $c$  ( $0 \leq a_1, b, c \leq 2^{32}$ ). Гарантируется, что  $a_1$  чётно.

### Формат выходных данных

Для всех запросов второго типа выведите сумму ответов на них.

### Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
10 2 2 1	18

### Замечание

Так как Фибоначчиева куча сложная и её код трудно читать, в этой задаче не будет ревью кода.

## Задача E. К кратчайших путей

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 1 секунда  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дан ориентированный взвешенный граф из  $n$  вершин и  $m$  рёбер. В нем зафиксированы вершины  $s = 0$  и  $t = n - 1$ . Найдите длины  $k$  кратчайших путей из  $s$  в  $t$ . Пути выбираются среди множества всех путей, не обязательно простых. В графе могут присутствовать кратные рёбра, но петель быть не может.

Необходимо для всех  $i$  от 1 до  $k$  найти длину  $i$ -го кратчайшего пути из  $s$  в  $t$ .

### Формат входных данных

В первой строке заданы числа  $n$ ,  $m$  и  $k$  — количество вершин, ребер и необходимое количество путей соответственно ( $2 \leq n \leq 50\,000$ ,  $1 \leq m \leq 50\,000$ ,  $1 \leq k \leq 50\,000$ ). Следующие  $m$  строк содержат описание рёбер в формате  $a_i, b_i, w_i$ . Это означает, что  $i$ -е ребро соединяет вершины  $a_i$  и  $b_i$ , и при этом имеет вес  $w_i$  ( $1 \leq w_i \leq 100\,000$ ). Вершины нумеруются с нуля.

### Формат выходных данных

Необходимо вывести  $k$  целых чисел — длины путей в порядке возрастания. Если очередного пути не существует, выведите вместо длины  $-1$ .

### Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 2 4 0 1 2 0 1 3	2 3 -1 -1
2 3 6 0 1 2 0 1 3 1 0 1	2 3 5 6 6 7
5 7 10 0 1 1 1 2 2 2 0 2 2 4 3 2 3 1 3 4 1 4 3 1	5 6 7 8 9 10 10 11 11 12

## Задача F. Два-Три-Де... Дерево

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 2.3 секунд  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В этой задаче от вас требуется реализовать добавление элемента в структуру данных «2-3 дерево». Для того, чтобы построение дерева было однозначным, будем считать, что элемент отправляется в поддереву с наибольшим максимумом (разумеется, среди тех, в которые его можно добавить).

После того, как вы построите 2-3 дерево, выведите его.

### Формат входных данных

В первой строке вводится натуральное число  $n$  ( $1 \leq n \leq 10^6$ ) — количество запросов на добавление в 2-3 дерево. Во второй строке вводится  $n$  различных натуральных чисел  $a_i$  ( $1 \leq a_i \leq n$ ) — запросы добавления. Обратите внимание, что выполнять запросы нужно именно в этом порядке.

### Формат выходных данных

Выведите все листья дерева в отсортированном порядке. Разделяйте два соседних числа латинской буквой, которая будет соответствовать глубине  $LCA$  этих вершин. Будем считать, что корню соответствует символ 'A', вершинам на глубине 1 соответствует символ 'B', и так далее. В вашем выводе должно оказаться  $n$  чисел и  $n - 1$  латинский символ.

### Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 C 2 B 3 C 4 A 5 C 6 B 7 C 8 B 9 C 10
2 1 2	1 A 2