

Задача А. Сумма на отрезке

Имя входного файла: `sum.in`
Имя выходного файла: `sum.out`
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

256 мегабайт

Дан массив из N элементов, нужно научиться находить сумму чисел на отрезке.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит два целых числа N и K — количество чисел в массиве и количество запросов ($1 \leq N \leq 100\,000$, $0 \leq K \leq 100\,000$). Следующие K строк содержат следующие запросы:

1. `A i x` — присвоить i -му элементу массива значение x ($1 \leq i \leq n$, $0 \leq x \leq 10^9$);
2. `Q l r` — найти сумму чисел в массиве на позициях от l до r ($1 \leq l \leq r \leq n$).

Изначально в массиве живут нули.

Формат выходных данных

На каждый запрос вида `Q l r` нужно вывести единственное число — сумму на отрезке.

Пример

<code>sum.in</code>	<code>sum.out</code>
5 9	0
A 2 2	2
A 3 1	1
A 4 2	2
Q 1 1	0
Q 2 2	5
Q 3 3	
Q 4 4	
Q 5 5	
Q 1 5	

Замечание

Пожалуйста, напишите здесь дерево Фенвика.

Задача В. Звезды

Имя входного файла: `stars.in`
Имя выходного файла: `stars.out`
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

256 мегабайт

Вася любит наблюдать за звездами. Но следить за всем небом сразу ему тяжело. Поэтому он наблюдает только за частью пространства, ограниченной кубом размером $n \times n \times n$. Этот куб поделен на маленькие кубики размером $1 \times 1 \times 1$. Во время его наблюдений могут происходить следующие события:

1. В каком-то кубике появляются или исчезают несколько звезд.
2. К нему может заглянуть его друг Петя и поинтересоваться, сколько видно звезд в части пространства, состоящей из нескольких кубиков.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит натуральное число $1 \leq n \leq 128$. Координаты кубиков — целые числа от 0 до $n - 1$. Далее следуют записи о происходивших событиях по одной в строке. В начале строки записано число m . Если m равно:

- 1, то за ним следуют 4 числа — x, y, z ($0 \leq x, y, z < N$) и k ($-20000 \leq k \leq 20000$) — координаты кубика и величина, на которую в нем изменилось количество видимых звезд;
- 2, то за ним следуют 6 чисел — $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2$ ($0 \leq x_1 \leq x_2 < N, 0 \leq y_1 \leq y_2 < N, 0 \leq z_1 \leq z_2 < N$), которые означают, что Петя попросил подсчитать количество звезд в кубиках (x, y, z) из области: $x_1 \leq x \leq x_2, y_1 \leq y \leq y_2, z_1 \leq z \leq z_2$;
- 3, то это означает, что Васе надоело наблюдать за звездами и отвечать на вопросы Пети. Эта запись встречается во входном файле только один раз и будет последней.

Количество записей во входном файле не больше 100 002.

Формат выходных данных

Для каждого Петиного вопроса выведите искомое количество звезд.

Пример

<code>stars.in</code>	<code>stars.out</code>
2	0
2 1 1 1 1 1 1	1
1 0 0 0 1	4
1 0 1 0 3	2
2 0 0 0 0 0 0	
2 0 0 0 0 1 0	
1 0 1 0 -2	
2 0 0 0 1 1 1	
3	

Задача С. Сокровища

Имя входного файла: `dowry.in`
Имя выходного файла: `dowry.out`
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дочь короля Флатландии собирается выйти за прекрасного принца. Принц хочет подарить принцессе сокровища, но он не уверен какие именно бриллианты из своей коллекции выбрать.

В коллекции принца n бриллиантов, каждый характеризуется весом w_i и стоимостью v_i . Принц хочет подарить наиболее дорогие бриллианты, однако король умен и не примет бриллиантов суммарного веса больше R . С другой стороны, принц будет считать себя жадным всю оставшуюся жизнь, если подарит бриллиантов суммарным весом меньше L .

Помогите принцу выбрать набор бриллиантов наибольшей суммарной стоимости, чтобы суммарный вес был в отрезке $[L, R]$.

Формат входных данных

Первая строка содержит число n ($1 \leq n \leq 32$), L и R ($0 \leq L \leq R \leq 10^{18}$). Следующие n строк описывают бриллианты и содержит по два числа — вес и стоимость соответствующего бриллианта ($1 \leq w_i, v_i \leq 10^{15}$).

Формат выходных данных

Первая строка вывода должна содержать k — количество бриллиантов, которые нужно подарить принцессе. Вторая строка должна содержать номера даримых бриллиантов.

Бриллианты нумеруются от 1 до n в порядке появления во входных данных.

Если составить подарок принцессе невозможно, то выведите 0 в первой строке вывода.

Пример

<code>dowry.in</code>	<code>dowry.out</code>
3 6 8	1
3 10	2
7 3	
8 2	

Задача D. Небоскрёбы

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	64 мегабайта

Вы когда-нибудь мечтали стать главным героем компьютерной игры? Главный герой этой истории, Бранимир, мечтает сейчас именно об этом.

Мир в мечте Бранимира состоит из N небоскребов, пронумерованных слева направо. Для i -го небоскреба, известна его высота H_i и количество золотых монет G_i на крыше этого небоскреба. Игра начинается с прыжка на любой из небоскребов и состоит из нескольких ходов. На каждом ходу Бранимир может прыгнуть на любой небоскрёб, находящийся **справа** от него, но так, чтобы высота нового небоскрёба была **не меньше** того небоскрёба, на котором сейчас сидит Бранимир. Оказавшись на крыше небоскреба, Бранимир собирает все золотые монеты на ней. Бранимир может закончить игру после любого количества шагов (возможно, нулевого), но он должен собрать не менее K золотых монет, чтобы перейти на следующий уровень.

Бранимир хочет узнать, сколько существует способов сыграть в эту игру так, чтобы перейти на следующий уровень. Две игры называются разными, если существует небоскрёб который был посещен в одной игре, но не был посещён в другой.

Формат входных данных

Первая строка содержит 2 натуральных числа N и K ($1 \leq N \leq 40$, $1 \leq K \leq 4 \cdot 10^{10}$) — число небоскрёбов и количество монет, которые надо набрать соответственно.

Следующие N строк содержат информацию о небоскрёбах. В i -й строке даны 2 числа H_i и G_i ($1 \leq H_i, G_i \leq 10^9$) — высота и количество монет на i -м небоскрёбе.

Формат выходных данных

В единственной строке вывода выведите число возможных игр, в которых Бранимир сможет пройти на следующий уровень.

Система оценки

Решение, корректно работающее при $n \leq 20$ будет оцениваться в 40 баллов.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 6 2 1 6 3 7 2 5 6	3
2 7 4 6 3 5	0
4 15 5 5 5 12 6 10 2 1	4

Задача E. Потерянный массив

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Маленькому Леше улыбнулась удача: ему удалось раздобыть очень редкий и необычный массив A , состоящий из n целых чисел. Заполучив в свои руки такой ценный предмет, мальчик сразу же отнес его в свою подземную лабораторию, намереваясь постичь тайны устройства массива. Как опытный исследователь, Леша решил не спешить с проведением жутких экспериментов над бедным массивом, а сперва понаблюдать за ним. Он записал на листик бумаги результаты m наблюдений за массивом. Каждое наблюдение описывается тремя числами l_i , r_i и s_i , которые означают, что сумма элементов по модулю 2 на подотрезке $[l_i, r_i]$ массива равна s_i . Леша подготовил все необходимое для проведения $m + 1$ -го наблюдения, но тут он услышал, что мама зовет его обедать. По возвращении в свою лабораторию, мальчик увидел страшное: массив исчез. Совсем. Все надежды мальчика на получение Нобелевской премии в области исследования массивов рассыпались на глазах. Но потом Леша вспомнил, что у него все же осталась некоторая информация о массиве. Основываясь на записанных фактах, он решил построить компьютерную модель массива и проводить эксперименты над ней. Конечно, мальчик понимал, что он не сможет однозначно восстановить утерянный массив, потому что существует бесконечно много массивов, удовлетворяющих записанным фактам. Все мы знаем, что операции с большими числами занимают много времени, а если еще к тому же числа становятся отрицательными... Чтобы сделать свою компьютерную модель как можно более быстрой, Леша решил построить массив, удовлетворяющий известным фактам, элементы которого неотрицательны, а их сумма минимально возможная. Помогите ему сделать это!

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит числа n и m - количество элементов в массиве и количество фактов. Следующие m строк содержат числа l_i , r_i и s_i - описание i -го факта.

$$\begin{aligned} 1 &\leq n \leq 40 \\ 0 &\leq m \leq 100 \\ 1 &\leq l_i \leq r_i \leq n \\ 0 &\leq s_i \leq 1 \\ 0 &\leq a_i \leq 10^9 \end{aligned}$$

Формат выходных данных

Вывод должен содержать n целых чисел a_i — элементы восстановленного массива. Если существует несколько возможных ответов, выведете лексикографически минимальных среди них. Массив X лексикографически меньше массива Y если существует такой индекс $k \leq |X|$, что $x_i = y_i$ для всех $i < k$ и $x_k < y_k$.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 2 2 1 3 3 0 2 3 1	0 1 0

Замечание

Полуфинал БГУИР 2016